

B-852

De vooruitstrevende
webprinter



De B-852 is een stevige, veelzijdige, maar toch compacte thermisch transfer/thermisch direct printer van de nieuwe generatie TOSHIBA TEC printers. Hij is uitgerust met een 8,5" 300 dpi printkop voor een prachtig afdrukresultaat aan een hoge resolutie. Hij is de ideale vervanger voor een laserprinter, want hij kan zowel A4-papier als etiketten aan.

Goedkope laserprints

Met de optionele PCL5-kaart kunt u de B-852 aansturen met PCL5 printopdrachten. Zo kunt u etiketten, afbeeldingen en barcodes afdrucken met een standaard laserdriver. Het printen van etiketten is nog steeds goedkoper met een B-852. Bovendien hoeft u niet te investeren in dure softwareontwikkelingen, aangezien er voor deze optie geen softwarewijzigingen nodig zijn.

TEC
TOSHIBA TEC EUROPE
Retail Information Systems

B-852



Prestaties en kwaliteit

De B-852 haalt een printsnelheid van maximaal 101,6 mm/s, op een maximaal formaat van 216,8 mm breed en 640 mm lang. De hoge productiviteit is gegarandeerd dankzij de 32-bit RISC CPU, het geheugen van 16 MB en de Gate Array, die de perifere circuits voor sensoren, motoren, thermische kop en andere belangrijke onderdelen stuurt.

Stevig, compact en veelzijdig

Dankzij zijn stalen behuizing is de B-852 berekend voor het zware werk. Hij is uitgerust met een seriële RS-232 en een parallele Centronics interface.

Aangezien de voeding verwijderbaar is, kunt u de B-852 inbouwen in geldautomaten en kiosken. Of u gebruikt hem voor andere toepassingen met een alternatieve stroombron waar een compacte A4-printer nodig is.

Internetfuncties*

Net zoals de printers uit de TOSHIBA TEC B-X82-reeks, beschikt de B-852 over een ingebouwde internetserver. Hiermee kunt u vanop afstand de printerfirmware updaten, de printerstatus en tellers bekijken, parameters instellen en uiteraard etiketten afdrukken door bestanden te verzenden of internetformulieren in te vullen. Een FTP-server stuurt de bestanden via het internet door naar de printer met behulp van het File Transfer Protocol (FTP). De printer kan XML-bestanden ontvangen en automatisch koppelen aan de juiste etiketformaten. De printer kan ook via e-mail printopdrachten ontvangen, en een antwoord sturen als de printopdracht beëindigd is. Foutmeldingen versturen naar de juiste personen behoort ook tot de mogelijkheden.

Basic Command Interpreter (BCI)

Met de krachtige Basic-taal kan het Basic Command Interpreter (BCI) programma de inkomende gegevens verwerken om etiketten te genereren. U kunt de printer dus koppelen aan bestaande en erkende systemen.

Kenmerken

Compacte webprinter voor etiketten op groot formaat. Ideaal voor het afdrukken van etiketten in plaats van een laserprinter.

Technologie	Thermisch transfer / Thermisch direct
Printkop	Flat type
Resolutie	11,8 dots/mm (300 dpi)
Printbreedte	Maximum 216,8 mm
Printlengte	Maximum 640 mm
Printsnelheid	Maximum 101,6 mm/sec (4 ips)
Interfaces	RS-232C, Centronics, toetsenbord I/F, expansion I/O**, PCMCIA**, TCP/IP**
Barcodetypes	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code
2D Codes	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417
Lettertypes	Times Roman (6 grootten), Helvetica (6 grootten), Presentation (1 grootte), Letter Gothic (1 grootte), Prestige Elite (2 grootten), Courier (1 type), OCR (2 grootten), Outline font (7 grootten), Geschreven karakters (max. 132 types), TrueType lettertypes (20 types)**
Opties	Zwaimesmodule, KB-80 toetsenbord, PCL5-kaart, PCMCIA-kaart, expansion I/O poort, LAN kaart, ATA kaart, TrueType font kit
Afmetingen	385 (B) x 182 (D) x 243 (H) mm (zonder mediahouder)
Gewicht	15,6 Kg (zonder media en lint)

* Hardware opties nodig

** Optie

Uw TOSHIBA TEC dealer:

GraphicALL systems b.v.

Bezoekadres : Kroonstraat 26, 4879 AV, Etten-Leur
Industrieterein Vosdonk

Postadres : PB 68, 4870 AC, Etten-Leur

Tel. 0031(0) 76-5036404 Fax. 0031(0)76-5036379

www.graphicall.com - www.vp2020.nl - www.labelview.nl