

# HP Color LaserJet 2600n printer



Met deze voordelige, gebruiksvriendelijke, stille netwerkprinter produceert u schitterende documenten in kleur en zwart-wit – zonder uw budget te overschrijden. Brilljante kleurenprints zijn nu binnen ieders bereik en dat creëert vele nieuwe mogelijkheden.

Deze printer voorziet in de behoeften van gebruikers in thuishkantoren en kleine bedrijven die hun zakelijke documenten kleur willen geven en ook hun eigen marketingmateriaal willen maken. Hij is ook gemakkelijk te delen in kleine werkgroepen.

#### **Kosteneffectief hoogwaardige professionele documenten maken met briljante kleuren**

- HP Imageret 2400 technologie en betrouwbare HP printing supplies zorgen voor scherpe details en consistente kleuren.
- Uw zakelijke en marketing documenten krijgen meer impact door toevoeging van kleur.
- Deze HP Color LaserJet is gunstig geprijsd voor thuishkantoren, maar krachtig genoeg voor kleine ondernemingen en werkgroepen, om in-house aantrekkelijk promotiemateriaal te produceren.
- Ingebouwde ondersteuning voor speciale HP media en papier voor dagelijks gebruik.

#### **Deze handige, ruimtebesparende compacte printer is gemakkelijk te installeren, te gebruiken en te onderhouden**

- De printer en supplies zijn gemakkelijk te installeren en beheren met behulp van het 2-regelige LCD-display voor 16 tekens op het frontpaneel.
- De printer werkt met vier HP printcartridges – een zwarte en drie kleurencartridges – die snel en gemakkelijk via één klep te vervangen zijn.
- Een universele invoerlade (met deksel) voor 250 vel is inbegrepen en een optionele tweede lade voor 250 vel kan worden toegevoegd.
- Een eenvoudig papierpad waarborgt probleemloos printergebruik.

#### **Deze uitzonderlijk stille, netwerkklare LaserJet levert consistente, betrouwbare prestaties**

- Door het uitzonderlijk lage geluidsniveau merkt u nauwelijks dat de printer aan het werk is.
- Geen wachttijden; dankzij de ingebouwde Instant-on technologie is de eerste kleurenpagina binnen 20 seconden gereed.
- Snel printen in kleur en zwart-wit met een snelheid van 8 pagina's per minuut.
- Betrouwbaar en gemakkelijk delen via het netwerk; met een ingebouwde, host-gebaseerde netwerkinterface, 16 Mb geheugen en een 264-MHz processor zijn zelfs complexe printopdrachten snel klaar.
- Microsoft® Windows® en Apple Macintosh drivers met extra functionaliteit verruimen de mogelijkheden van de printer.

## Technische specificaties

<b>Technologie</b>	In-line kleurenlaserprinter technologie, direct naar papier printen																
<b>Printsnelheid</b>	8 ppm in zwart/kleur De eerste kleurenpagina verschijnt in: 20 seconden Instant-on technologie, dus vrijwel geen opwarmtijd																
<b>Processor</b>	264 MHz, Aangepaste RISC CPU																
<b>Geheugen</b>	16 Mb																
<b>Printkwaliteit</b>	600 x 600 dpi met HP Imageret 2400																
<b>Kleurentechnologie</b>	HP Imageret 2400																
<b>Talen</b>	Host-gebaseerd																
<b>Voordelig printen</b>	Handmatig dubbelzijdig printen en N-up functie (meerdere pagina's per vel) besparen papier.																
<b>Fonts</b>	Gebaseerd op de in de hostcomputer geïnstalleerde lettertypen; printengine heeft alleen fonts voor interne pagina's en ASCII																
<b>Maximumgebruik</b>	35.000 pagina's per maand																
<b>Printmarges (mm)</b>	Boven: 3,5 mm, links: 3,5 mm, rechts: 3,5 mm, onder: 3,5 mm																
<b>Mediaverwerking</b>	<table><thead><tr><th>Invoer</th><th>Capaciteit</th><th>Gewicht</th><th>Formaat</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lade 1</td><td>Prioriteits-invoelade voor 1 vel</td><td>60 tot 176 gr/m<sup>2</sup>; tot 220 gr/m<sup>2</sup> met HP Photo Laser Paper</td><td>A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 tot 216 x 356 mm</td></tr><tr><td>Lade 2</td><td>Multi-purpose lade voor 250 vel</td><td>60 tot 176 gr/m<sup>2</sup>; tot 220 gr/m<sup>2</sup> met HP Photo Laser Paper</td><td>A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 tot 216 x 356 mm</td></tr><tr><td>Lade 3<sup>1</sup></td><td>Multi-purpose lade voor 250 vel</td><td>60 tot 163 gr/m<sup>2</sup></td><td>A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 tot 216 x 356 mm</td></tr></tbody></table> <p><b>Uitvoer:</b> 125 vel, 10 enveloppen, 50 transparanten <b>Dubbelzijdig printen:</b> Handmatig (driverondersteuning beschikbaar) A4, A5, B5 (ISO, JIS)</p>	Invoer	Capaciteit	Gewicht	Formaat	Lade 1	Prioriteits-invoelade voor 1 vel	60 tot 176 gr/m <sup>2</sup> ; tot 220 gr/m <sup>2</sup> met HP Photo Laser Paper	A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 tot 216 x 356 mm	Lade 2	Multi-purpose lade voor 250 vel	60 tot 176 gr/m <sup>2</sup> ; tot 220 gr/m <sup>2</sup> met HP Photo Laser Paper	A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 tot 216 x 356 mm	Lade 3 <sup>1</sup>	Multi-purpose lade voor 250 vel	60 tot 163 gr/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 tot 216 x 356 mm
Invoer	Capaciteit	Gewicht	Formaat														
Lade 1	Prioriteits-invoelade voor 1 vel	60 tot 176 gr/m <sup>2</sup> ; tot 220 gr/m <sup>2</sup> met HP Photo Laser Paper	A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 tot 216 x 356 mm														
Lade 2	Multi-purpose lade voor 250 vel	60 tot 176 gr/m <sup>2</sup> ; tot 220 gr/m <sup>2</sup> met HP Photo Laser Paper	A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 tot 216 x 356 mm														
Lade 3 <sup>1</sup>	Multi-purpose lade voor 250 vel	60 tot 163 gr/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 tot 216 x 356 mm														
<b>Interfacemogelijkheden</b>	Standaard: 1 Hi-Speed USB-poort (compatibel met de USB 2.0 specificatie), 1 ingebouwde Fast Ethernet printserver (10/100Base-TX, RJ-45)																
<b>Mediatypen</b>	Papier (gewoon, briefpapier, geperforeerd, bond, gekleurd, ruw, voorbedrukt, kringlooppapier), HP Glanzende media, HP Omslagpapier <sup>2</sup> , HP Color LaserJet transparanten <sup>2</sup> , etiketten <sup>2</sup> , enveloppen <sup>2</sup> , kaarten <sup>2</sup> , HP Photo Laser Paper <sup>2</sup>																
<b>Compatibele besturingssystemen</b>	Microsoft® Windows® 98 SE en Me (alleen driver); Microsoft Windows 2000, XP 32bits, Server 2003; Apple Mac OS X v 10.2 en hoger De nieuwste drivers voor Windows® en Mac zijn beschikbaar op <a href="http://www.hp.com/support/clj2600">http://www.hp.com/support/clj2600</a>																
<b>Compatibele netwerkbesturingssystemen</b>	Microsoft® Windows® 98 SE en Me (alleen driver); Microsoft Windows 2000, XP 32bits, Server 2003; Mac OS X v 10.2 en hoger																
<b>Minimum systeemeisen</b>	Windows: Microsoft® Windows® 98 SE en Me (alleen driver), 2000, XP 32bits: 233-MHz processor met 64 Mb RAM, 150 Mb vaste schijfruimte, cd-rom drive, USB- of netwerkpoort Macintosh: G3 processor (G4 aanbevolen), Mac OS X v 10.2 en hoger, 150 Mb vaste schijfruimte, cd-rom drive, USB- of netwerkpoort																
<b>Standaardsoftware</b>	Toolbox configuratiesoftware en statusapplicatie																
<b>Bedieningspaneel</b>	2-regelig LCD-display voor 16 tekens op het frontpaneel (voor printer- en suppliesstatus), 4 knoppen (annuleren, selecteren, pijl rechts, pijl links), 2 LED's (gereed, attentie)																
<b>Voeding</b>	110 tot 127 V (± 10%), 60 Hz (± 3 Hz); 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 3 Hz)																
<b>Stroomverbruik</b>	Tijdens printen: 190 W; standby: 13 W; powersave: 12 W; uit: 0 W																
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	Zonder verpakking: 407 x 453 x 370 mm; met verpakking: 598 x 523 x 498 mm																
<b>Gewicht</b>	Zonder verpakking: 18,4 kg (inclusief supplies); met verpakking: 23 kg																
<b>Printerbeheer</b>	Toolbox, Embedded Web Server																
<b>Omgevingscondities</b>	Temperatuur, in bedrijf: 15 tot 32,5° C; relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80%, aanbevolen luchtvochtigheid: 20 tot 70%, aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 20 tot 27° C, temperatuur, bij opslag: -20 tot 40° C, relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 0 tot 90%. Geluidsspecificatie volgens ISO 9296: geluidskracht LwAd: 6,0 B(A), positie gebruiker LpAm: 47 dB(A)																
<b>Productcertificaten</b>	CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Klasse B; EN 61000-3-2: 1995/A14; EN 61000-3-3: 1995; EN 55024: 1998; FCC Title 47 CFR, Part 15 Klasse B; ICES-003, Ed. 3; GB9254-1998; draagt CE-merken voor EMC 89/336/EEC en laag-voltage richtlijn 73/23/EEC; landen: Australië (C Tick-AS/NZS 3548), Canada (Industry Canada ICES 003-CISPR 22), China (CISPR 22), EU (EMC richtlijn 89/336/EEC), ISE-landen (CISPR 22), Korea (MIC No. 1996-18), Polen (B-merk-CISPR 22), Rusland (GOST-CISPR 22), Taiwan (BSMI Certificaat-CNS 13438), V.S. (FCC Title 47 CFR Part 15 Klasse B); CISPR 22 Klasse B Veiligheid en certificaten: IEC 60950 compatibel; veiligheid UL-geregistreerd; EU LVD en EN 60950 compatibel; landen: Argentinië (TUV S Merk-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australië (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-00), China (GB4943), Duitsland (TUV-EN60950-IEC 60825-1), Estland (EEI-EN60950-IEC 60825-1), EU (CE Merk-Low Voltage Directive 73/23/EEC), Hongarije (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Litouwen (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Mexico (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Polen (B Merk-IEC 60950-IEC60825-1), Rusland (GOST-R50377), Slovenië (SQI-IEC 60950-EN60825-1), Slowakije (IEC 60950-IEC60825-1), Tsjechose Republiek (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), VS (UL-UL 60950; FDA-21 CFR Hoofdstuk 1 Sub-hoofdstuk 1 voor laserapparatuur), Zuid-Afrika (IEC 60950-IEC60825-1). Klasse 1 Laser/LED product Klasse 1 Laser/LED product. Energy Star <sup>3</sup>																
<b>Garantie</b>	1 jaar garantie, retour aan HP																

<sup>1</sup>Gebaseerd op 5% dekking

<sup>2</sup>Niet te gebruiken in lade 3

<sup>3</sup>Optioneel

<http://www.hp.com> <http://www.hp.nl>

Neem voor nadere informatie contact op met Hewlett-Packard

**Nederlands:**  
Hewlett-Packard Nederland B.V.  
Orteliuslaan 1000  
3528 BD Utrecht  
Tel.: (030) 222 2000

**Belgisch hoofdkantoor:**  
Hewlett-Packard Belgium B.V.B.A./S.P.R.L.  
Luchtschipstraat 1  
1140 Brussel  
België  
Tel.: 078 15 20 30

Voor verdere inlichtingen, gelieve het Customer Information Center 078 15 20 30 of een erkende HP verdeler te contacteren, of consulter op Internet: [www.hp.be](http://www.hp.be)



Copyright ©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP behoudt zich het recht voor om zonder voorafkondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires. De garantie voor HP producten is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 04/2005 5983-1067NLE



invent

## Bestelinformatie

**Q6455A** HP Color LaserJet 2600n printer, netsnoer, HP zwarte printcartridge voor 2500 pagina's, HP cyaan, magenta, gele printcartridges voor 2000 pagina's, cd (met gebruikershandleiding en printersoftware), installatiegids, extensie voor uitvoerlade, stofdeksel voor papierlade

### Accessoires

**Q6459A** HP invoerlade voor 250 vel

### Kabels

**C6518A** HP USB-kabel, 2 m

### Supplies

**Q6000A** HP Color LaserJet zwarte printcartridge (tot 2500 pagina's)<sup>1</sup>

**Q6001A** HP Color LaserJet cyaan printcartridge (tot 2000 pagina's)<sup>1</sup>

**Q6002A** HP Color LaserJet gele printcartridge (tot 2000 pagina's)<sup>1</sup>

**Q6003A** HP Color LaserJet magenta printcartridge (tot 2000 pagina's)<sup>1</sup>

### Service en support

**UC736A/E** HP Care Pack, 3 jaar garantie met on-site service op de volgende werkdag

**UC740PA/PE** HP Care Pack, 1 jaar post-warranty met on-site service op de volgende werkdag

**H3110A/E** Installatie en netwerkconfiguratie voor 1 netwerkprinter